

Dwustronna taśma montażowa piankowa tesa®

Przeznaczona dla ogólnych celów montażowych dwustronnie klejąca to biała taśma z nośnikiem z pianki polietylenowej. Posiada warstwę klejącą na bazie syntetycznego kauczuku. Cechuje się wysoką podatnością i elastycznością, a także wysoką początkową siłą sklejana oraz klejenia zarówno przy małym nacisku jak i na podłożach o niskiej energii powierzchniowej.

Dane techniczne

Materiał nośnika	pianka PE
Kolor	biały
Grubość całkowita	1050 µm
Typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny
Wydłużenie przy zerwaniu	200 %
Odporność na rozciąganie	7 N/cm
Typ paska zabezpieczającego	celofan
Grubość paska zabezpieczającego	70 µm
Kolor paska zabezpieczającego	żółty
Waga paska zabezpieczającego	80 g/m ²

Przylepność do

PC (po 14 dniach)	4 N/cm
PC (początkowa)	4 N/cm
PE (po 14 dniach)	4 N/cm
PE (początkowa)	4 N/cm
PET (po 14 dniach)	4 N/cm
PET (początkowa)	4 N/cm
PP (po 14 dniach)	4 N/cm
PP (początkowa)	4 N/cm
PVC (po 14 dniach)	4 N/cm
PVC (początkowa)	4 N/cm
stali (po 14 dniach)	4 N/cm
stali (początkowa)	4 N/cm